

TIGER 205



1922.1018

Equipamento para Soldagem
TIG (DC) E MMA (Eletrodo Revestido)

E0421-V2

CARACTERÍSTICAS

- Excelente abertura do arco em MMA devido o controle de força do arco;
- Controle automático do sistema antiaderência do eletrodo evitando a colagem do mesmo durante a operação;
- Proteção contra superaquecimento caso ultrapassar o ciclo de trabalho;
- Portátil e Leve;
- Abertura do arco no processo TIG com alta frequência;
- Saída do gás controlada por solenoide – gatilho da tocha;
- Baixo consumo de energia elétrica;
- Arco extremamente estável.



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS



PRINCIPAIS APLICAÇÕES



Aliment./ Frequência

Monofásica
220V ± 15% (50 - 60 Hz)

	MMA	TIG
Ciclo de Trabalho	180A - 35%	180A - 35%
	106A - 100%	139A - 100%
Corrente de Regulagem	10 a 200 A	
Eletrodo Recomendado	Ø 1,6 / 3,25 mm	
Grau de Proteção	IP 21S	
Dimensões (mm)	L150 X A245 X P390	
Peso	8,35 kg	

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Cabo Terra 3m E/R 9mm (0801.6239)

Cabo Porta Eletrodo 3m E/R 9mm (0801.6128)

ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS

Regulador de Argônio (1400.8130)

Tocha TIG SU 27 c/ gatilho (0600.7273)

Kit p/ acionamento (1900.3080)

