

TIGER 250



1900.2029

Equipamento para Soldagem
TIG (DC) E MMA (Eletrodo Revestido)

E04/21-V2

CARACTERÍSTICAS

- Excelente abertura do arco em MMA devido o controle de força do arco (Hot Start) independente;
- Controle independente do sistema antiaderência do eletrodo evitando a colagem do mesmo durante a operação e se adaptando a todas as classes de eletrodo;
- Proteção contra superaquecimento caso ultrapassar o ciclo de trabalho;
- Portátil e leve;
- Abertura do arco no processo TIG com Lift Arc;
- Utiliza tocha com válvula;
- Baixo consumo de energia elétrica;
- Arco extremamente estável;
- Monofásica – 220 Volts.



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS



PRINCIPAIS APLICAÇÕES



Aliment./ Frequência

220V (50 - 60 Hz)

Ciclo de Trabalho

250A - 60%

193A - 100%

Corrente de Regulagem

8 a 250 A

Eletrodo Utilizado

Ø 1,6 / 6,00 mm

Tipos de Eletrodo

E6010/E6013/E7018

Grau de Proteção

IP 23

Dimensões (mm)

L220 X A425 X P510

Peso

15.4 kg

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Cabo Terra E/R 12,80mm 25mm² x 3m (0801.6222)



Cabo Porta Eletrodo
E/R 12,8mm 25mm² X 3m (0801.6165)



ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS

Regulador de Argônio (1400.8130)



Tocha TIG SU27 c/ registro E/R 12,80mm (0600.7027)

